

## Produktblad Vertikalt System

<b>Motortyp</b>	Asynkronmotor för variabel hastighet. Max 4500rpm
<b>IP-klassificering</b>	Anpassat för installation på lastbilar
<b>Motoreffekt</b>	32kW S2 60min. Peak 45kW
<b>Batterityp</b>	Litium-Järnfosfat LiFePO4
<b>Energimängd Batteri</b>	20,5kWh / 41kWh / 61,5kWh
<b>Anslutning för laddning</b>	CEE 3-Fas 400VAC 16A
<b>Laddningstid</b>	6 / 8 timmar beroende på antal batterimoduler
<b>Batterisäkerhet</b>	Övervakning på cell och systemnivå
<b>Omgivningstemperatur</b>	-20 till +40 grader
<b>Kylning/Uppvärmning</b>	Luftkylning och värmeplatta
<b>Kommunikation</b>	CAN och Digitala signaler
<b>Pumpanslutning</b>	Monteringsfläns: ISO 7653-1985 Axel: DIN5462
<b>Mått Motor &amp; Styrmodul</b>	500 x 750 x 660mm
<b>Vikt Motor &amp; Styrmodul</b>	330kg
<b>Mått Batterimodul</b>	500 x 750 x 660mm
<b>Vikt Batterimodul</b>	395kg

